

Produktbeschreibung

Hasse Bitumenbahnen werden als Dampfsperre, als erste Abdichtungslage oder Zwischenlage in mehrlagigen Abdichtungslösungen oder als einlagige Abdichtung in Abdichtungsaufbauten mit Bitumenbahnen für die Gebäudeabdichtung eingesetzt.

Sie bestehen aus einer Trägereinlage, ober- und/oder unterseitiger Deckschicht aus Polymerbitumen und produktspezifischer ober- und/oder unterseitiger Folierung oder Kaschierung oder Bestreuung.

Produkte, die unter diese Herstellererklärung fallen:

Hassodritt Alu G200 S4, Hassodritt Alu V60, Hassodritt G200 S5, Hassodritt G200 S4, Hassodritt V60 S4, Hassotekt G200 DD, Hassotekt V13, Hassotekt R500 fbs, Hassotekt R500 N

Betrachtungsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen

Betrachtete Stoffe / Aspekte	Regelwerk / Bezugsnorm	Einstufung
Wurzelschutzmittel z.B. Mecoprop	528/2012/EG	nicht enthalten
CMR-Stoffe 1A/1B	MVV TB 2023/1	nicht enthalten
SVHC-Stoffe	REACH	< 0,1 %
Asbest	REACH	nicht enthalten
Teer	REACH	nicht enthalten

GISCODE: nicht anwendbar
 Sicherheitsdatenblatt: nicht erforderlich
 CE-Kennzeichnung: vorhanden

Gebäudezertifizierungssystem

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1 – Kriterienmatrix (V23.1)

Baumaterialien: Nr. 31b - bahnenförmige Abdichtungen
Anforderungen: - Austrag MCPP ≤ 1 mg/m² oder kein Einsatz von MCPP-Verbindungen

DGNB-Einstufung: Das Produkt in dieser Herstellererklärung erfüllt die Anforderungen in Qualitätsstufe 1 bis 4.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313, Version 1.3 vom 14.09.2023

Bauproduktgruppe: Pos. NEU 10.3 - Bitumenbahnen für die Dachabdichtung
Anforderungen: - keine CMR-Stoffe 1A/1B
- Deklaration biozider Wirkstoffe
- Eluat kumulierter Austrag: Mecoprop ≤ 47 mg/m²

QNG-Einstufung: Das Produkt in dieser Herstellererklärung erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel.

Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Stand 28.09.2017

Bauproduktgruppe/ -typ: Pos. 37 – Abdichtungsbahnen / Polymerbitumenbahnen

Anforderungen:	Qualitätsniveau	Anforderung
	QN 1 (niedrig)	Dokumentation
	QN 2	Dokumentation
	QN 3	kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop
	QN 4	kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop
	QN 5 (hoch)	kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop

BNB-Einstufung: Das Produkt in dieser Herstellererklärung erfüllt die Anforderungen für Qualitätsniveau 1 bis 5.

Hinweise:

Alle Angaben in dieser Herstellererklärung entsprechen unserem Wissensstand zum Ausgabedatum. Mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, können wir dennoch für Richtigkeit und Aktualität keinerlei Gewähr übernehmen.

Eventuelle inhaltliche Änderungen in vorstehenden Zertifizierungssystemen können zur Folge haben, dass die Angaben in dieser Herstellererklärung nicht mehr den dann aktuellen Anforderungen der Zertifizierungssysteme entsprechen.

C.Hasse & Sohn
Inh. E. Räddecke GmbH & Co KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info