

Hasse Polymerbitumenbahnen, wurzelfest

Produktbeschreibung

Wurzelfeste Hasse Polymerbitumenbahnen werden als durchwurzelungsfeste Oberlage in mehrlagigen Abdichtungs-lösungen oder als einlagige Abdichtung in Abdichtungsaufbauten mit Bitumenbahnen für die Gebäudeabdichtung eingesetzt.

Sie bestehen aus einer Trägereinlage, ober- und unterseitiger Deckschicht aus Polymerbitumen und produktspezi-scher ober- und/oder unterseitiger Folierung oder Kaschierung oder Bestreuung.

Produkte, die unter diese Herstellererklärung fallen:

Kubigreen WS, Kubiflor, Hassoflor

Betrachtungsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen

Betrachtete Stoffe / Aspekte	Regelwerk / Bezugsnorm	Einstufung
Wurzelschutzmittel z.B. Mecoprop	528/2012/EG	≤ 47 mg/m ²
CMR-Stoffe 1A/1B	MVV TB 2023/1	nicht enthalten
SVHC-Stoffe	REACH	< 0,1 %
Asbest	REACH	nicht enthalten
Teer	REACH	nicht enthalten

GISCODE: nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblatt: nicht erforderlich
CE-Kennzeichnung: vorhanden

Hasse Polymerbitumenbahnen, wurzelfest

Gebäudezertifizierungssystem

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1 – Kriterienmatrix (V23.1)

Baumaterialien:	Nr. 31b - bahnenförmige Abdichtungen	
Anforderungen:	Qualitätsstufe	Anforderung
	1 (niedrig)	Austrag MCPP $\leq 1 \text{ mg/m}^2$ oder kein Einsatz von MCPP-Verbindungen, bei Gründächern Eluat kumulierter Austrag $\leq 47 \text{ mg/m}^2$
	2	Austrag MCPP $\leq 1 \text{ mg/m}^2$ oder kein Einsatz von MCPP-Verbindungen, bei Gründächern Eluat kumulierter Austrag $\leq 47 \text{ mg/m}^2$
	3	Austrag MCPP $\leq 1 \text{ mg/m}^2$ oder kein Einsatz von MCPP-Verbindungen, bei Gründächern Eluat kumulierter Austrag $\leq 47 \text{ mg/m}^2$
	4 (hoch)	Austrag MCPP $\leq 1 \text{ mg/m}^2$ oder kein Einsatz von MCPP-Verbindungen

DGNB-Einstufung: Das Produkt in dieser Herstellererklärung erfüllt mit Gründachaufbau die Anforderungen in Qualitätsstufe 1 bis 3.
Ohne Gründachaufbau erfüllt es die Anforderungen keiner Qualitätsstufe.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313, Version 1.3 vom 14.09.2023

Bauproduktgruppe:	Pos. NEU 10.3 - Bitumenbahnen für die Dachabdichtung
Anforderungen:	- keine CMR-Stoffe 1A/1B - Deklaration biozider Wirkstoffe - Eluat kumulierter Austrag: Mecoprop $\leq 47 \text{ mg/m}^2$

QNG-Einstufung: Das Produkt in dieser Herstellererklärung erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel.

Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Stand 28.09.2017

Bauproduktgruppe/ -typ:	Pos. 37 – Abdichtungsbahnen / Polymerbitumenbahnen (nicht für Gründächer)	
Anforderungen:	Qualitätsniveau	Anforderung
	QN 1 (niedrig)	Dokumentation
	QN 2	Dokumentation
	QN 3	kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop
	QN 4	kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop
	QN 5 (hoch)	kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop

BNB-Einstufung: Unter Dachbegrünungen werden keine Anforderungen gestellt.
Das Produkt in dieser Herstellererklärung erfüllt ohne Dachbegrünung die Anforderungen für Qualitätsniveau 1 und 2.

Hinweise:

Alle Angaben in dieser Herstellererklärung entsprechen unserem Wissensstand zum Ausgabedatum. Mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, können wir dennoch für Richtigkeit und Aktualität keinerlei Gewähr übernehmen.
Eventuelle inhaltliche Änderungen in vorstehenden Zertifizierungssystemen können zur Folge haben, dass die Angaben in dieser Herstellererklärung nicht mehr den dann aktuellen Anforderungen der Zertifizierungssysteme entsprechen.

C.Hasse & Sohn
 Inh. E. Räddecke GmbH & Co KG
 Sternstraße 10, 29525 Uelzen
 Telefon 0581 97353-0
 www.hasse.info - mail@hasse.info