

Produktbeschreibung

Hasse PU-Kleber ist ein lösemittelfreier, feuchtigkeitserhärtender Einkomponentenklebstoff auf Polyurethanbasis für die saubere und dauerhaft sichere Verklebung von geeigneten Wärmedämmstoffen.

Produkte, die unter diesem Datenblatt fallen:

Hasse PU-Kleber

Betrachtungsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen

Betrachtete Stoffe / Aspekte	Regelwerk / Bezugsnorm	Einstufung
Biozide Stoffe	528/2012/EG	nicht enthalten
SVHC-Stoffe	REACH	< 0,1 %
Volatile organic compounds (VOC)	DIN EN 16516	< 3 %
Halogenierte Treibmittel	REACH	nicht enthalten
Tris(2- chlorethyl) phosphat (TCEP)	REACH	< 0,1 %
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	REACH	< 0,1 %
Polybromierte Biphenyle (PBB)	REACH	< 0,1 %
Chlorparaffine (Summe SCCPs+MCCPs+LCCPs)	REACH	< 0,1 %

GISCODE:	PU 40
CE-Kennzeichnung:	nicht erforderlich
Sicherheitsdatenblatt:	vorhanden
EPD (DIN EN 15804):	Branchen EPD: EPD-FEI-20220021-IBG1-EN

Gebäudezertifizierungssystem

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1 – Kriterienmatrix (V23.3)

Baumaterialien: keine Anforderungen an flüssige PU-Kleber

DGNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen in Qualitätsstufe 1 bis 4, da nicht betrachtungsrelevant.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313, Version 1.3 vom 14.09.2023

Bauproduktgruppe: Pos. 1.1 – Alle in der Kriterienmatrix aufgeführten Bauprodukte

Anforderungen: Produktdokumentation & Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

QNG-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel.

Bauproduktgruppe: Pos. 4.5 – Klebstoffe für Wärmedämmstoffe an Fassade und Dach

Anforderungen: - VOC ≤ 40,0 g/l
- Chlorparaffine ≤ 0,10 %
- PU-Klebstoffe: PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

QNG-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel.

Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Stand 28.09.2017

Bauproduktgruppe/ -typ: Pos. 0 – alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte

Anforderungen: Deklaration enthaltener SVHC > 0,1 %

BNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen.

Bauproduktgruppe/ -typ: 6. Kleb- und Dichtstoffe, Pos. 6b – Dispersions- und PU-Klebstoffe

Anforderungen:	Qualitätsniveau	Anforderung
	1 (niedrig)	Dokumentation
	2	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)
	3	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)
	4	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)
	5 (hoch)	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)

BNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für Qualitätsniveau 1 bis 5.

Hinweise:

Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen unserem Wissensstand zum Ausgabedatum. Mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, können wir dennoch für Richtigkeit und Aktualität keinerlei Gewähr übernehmen.

Eventuelle inhaltliche Änderungen in vorstehenden Zertifizierungssystemen können zur Folge haben, dass die Angaben in diesem Datenblatt nicht mehr den dann aktuellen Anforderungen der Zertifizierungssysteme entsprechen.