

Hassolit 1K ECO

Produktbeschreibung

Hassolit 1K ECO ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff zur flammlosen Ausführung von Flachdach- und Balkonabdichtungen, Detailanschlüssen und Sonderlösungen. Die Materialbasis des Hassolit 1K ECO ist ein SMP. Hassolit 1K ECO ist nach den europäischen Richtlinien für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen in den höchsten Leistungsstufen geprüft und zertifiziert (ETA-24/0499 gem. EAD 030350-00-0402). Darüber hinaus ist es nach den PG-FLK und PG-FBB geprüft.

Produkte, die unter diesem Datenblatt fallen:

Hassolit 1K ECO

Betrachtungsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen

Betrachtete Stoffe / Aspekte	Regelwerk / Bezugsnorm	Einstufung
SVHC-Stoffe	REACH	< 0,1 %
Lösemittel	TRGS 610	nicht enthalten
Diisocyanat	REACH	nicht enthalten
Weichmacher	REACH	nicht enthalten
Halogene	-	nicht enthalten
Tris(2- chlorethyl) phosphat (TCEP)	REACH	< 0,1 %
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	REACH	< 0,1 %
Polybromierte Biphenyle (PBB)	REACH	< 0,1 %
Chlorparaffine (Summe SCCPs+MCCPs+LCCPs)	POP-VO	< 0,1 %

GISCODE:	RSP20
Sicherheitsdatenblatt:	vorhanden
EMICODE:	EC1 PLUS
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
EPD (DIN EN 15804):	Branchen EPD: EPD-FEI-20220107-IBG1-EN

C.Hasse & Sohn
 Inh. E. Räddecke GmbH & Co KG
 Sternstraße 10, 29525 Uelzen
 Telefon 0581 97353-0
 www.hasse.info - mail@hasse.info

Gebäudezertifizierungssystem

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1 – Kriterienmatrix (V23.3)

Anforderungen: keine Anforderungen an SMP-basierte Flüssigkunststoffe als Dachabdichtung

DGNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen in Qualitätsstufe 1 bis 4, da nicht betrachtungsrelevant.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313, Version 1.3 vom 14.09.2023

Anforderungen: keine Anforderungen an SMP-basierte Flüssigkunststoffe als Dachabdichtung

QNG-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel, da nicht betrachtungsrelevant.

Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Stand 28.09.2017

Anforderungen: keine Anforderungen an SMP-basierte Flüssigkunststoffe als Dachabdichtung

BNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für Qualitätsniveau 1 bis 5, da nicht betrachtungsrelevant.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED v5)

Materials and Resources: Environmental Product Declarations

Kriterium: Vorliegen einer gültigen und normkonformen EPD

Einstufung: Es liegt eine gültige und normkonforme Branchen-EPD vor: EPD-FEI-20220107-IBG1-EN

Materials and Resources: Sourcing of Raw Materials

Kriterium: Recyclinganteile

Einstufung: Der Recyclinganteil beträgt:

Pre-consumer: 0 %

Post-consumer: 0 %

Materials and Resources: Material Ingredients

Kriterium: Das Produkt enthält keine in den REACH-Autorisierungs-, Beschränkungs- und Kandidatenlisten aufgeführten Stoffe mit einer Konzentration von über 100 ppm

Einstufung: Das Kriterium wird erfüllt

Hinweise:

Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen unserem Wissensstand zum Ausgabedatum. Mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, können wir dennoch für Richtigkeit und Aktualität keinerlei Gewähr übernehmen.

Eventuelle inhaltliche Änderungen in vorstehenden Zertifizierungssystemen können zur Folge haben, dass die Angaben in diesem Datenblatt nicht mehr den dann aktuellen Anforderungen der Zertifizierungssysteme entsprechen.