

HassoStick PU-Dämmstoffkleber

Produktbeschreibung

HassoStick PU-Dämmstoffkleber ist ein gebrauchsfertiger, temperaturbeständiger, elastischer und windsogstabiler Klebstoff auf Polyurethanbasis für die saubere und dauerhaft sichere Verklebung von geeigneten Wärmedämmstoffen.

Produkte, die unter diesem Datenblatt fallen:

HassoStick PU-Dämmstoffkleber

Betrachtungsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen

Betrachtete Stoffe / Aspekte	Regelwerk / Bezugsnorm	Einstufung
Biozide Stoffe	528/2012/EG	nicht enthalten
SVHC-Stoffe	REACH	< 0,1 %
Volatile organic compounds (VOC)	DIN EN 16516	18,1 %
Halogenierte Treibmittel	REACH	nicht enthalten
Tris(2- chlorethyl) phosphat (TCEP)	REACH	< 0,1 %
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	REACH	< 0,1 %
Polybromierte Biphenyle (PBB)	REACH	< 0,1 %
Chlorparaffine (Summe SCCPs+MCCPs+LCCPs)	REACH	< 0,1 %

GISCODE: PU 80
 CE-Kennzeichnung: nicht erforderlich
 Sicherheitsdatenblatt: vorhanden
 EMICODE: EC1 PLUS
 EPD (DIN EN 15804): Branchen EPD: EPD-FEI-20220108-IBG1-EN

HassoStick PU-Dämmstoffkleber

Gebäudezertifizierungssystem

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)

ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1 – Kriterienmatrix (V23.3)

Baumaterialien:	Nr. 38 - Montageschäume	
Anforderungen:	Qualitätsstufe	Anforderung
	1 (niedrig)	Emicode EC1 PLUS und halogenierte Treibmittel < 0,1 % und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und TCEP < 0,1 %
	2	Emicode EC1 PLUS und halogenierte Treibmittel < 0,1 % und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und TCEP < 0,1 %
	3	Emicode EC1 PLUS und halogenierte Treibmittel < 0,1 % und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und TCEP < 0,1 % und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1 %
	4 (hoch)	Emicode EC1 PLUS und halogenierte Treibmittel < 0,1 % und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und TCEP < 0,1 % und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1 %

DGNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen in Qualitätsstufe 1 bis 2.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313, Version 1.3 vom 14.09.2023

Bauproduktgruppe:	Pos. 1.1 – Alle in der Kriterienmatrix aufgeführten Bauprodukte
Anforderungen:	Produktdokumentation & Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

QNG-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel.

Bauproduktgruppe:	Pos. 4.5 – Klebstoffe für Wärmedämmstoffe an Fassade und Dach
Anforderungen:	- VOC ≤ 40,0 g/l - Chlorparaffine ≤ 0,10 % - PU-Klebstoffe: PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

QNG-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel nicht.

Bauproduktgruppe:	Pos. 12.5 – Ortschäume (PUR, UF) in Innenräumen und an der Gebäudehülle
Anforderungen:	- Frei von halogenierten Treibmitteln - Kein UF-Schaum - TCEP, Chlorparaffine ≤ 0,10 %

QNG-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel.

Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Stand 28.09.2017

Bauproduktgruppe/ -typ:	Pos. 0 – alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte
Anforderungen:	Deklaration enthaltener SVHC > 0,1 %

BNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen.

HassoStick PU-Dämmstoffkleber

Bauproduktgruppe/ -typ: 6. Kleb- und Dichtstoffe, Pos. 6b – Dispersions- und PU-Klebstoffe

Anforderungen:	Qualitätsniveau	Anforderung
	1 (niedrig)	Dokumentation
	2	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)
	3	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)
	4	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)
	5 (hoch)	VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A); für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C)

BNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für Qualitätsniveau 1.

Bauproduktgruppe/ -typ: 12. Dämmstoffe und Ortschäume, Pos. 33 – Spritz- und Montageschäume

Anforderungen:	Qualitätsniveau	Anforderung
	1 (niedrig)	Dokumentation
	2	Frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF-Schäume; für PU-Montageschäume gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C)
	3	Frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF-Schäume; für PU-Montageschäume gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C)
	4	Verzicht auf Spritz- und Montageschäume (außer bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ)
	5 (hoch)	Verzicht auf Spritz- und Montageschäume (außer bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ)

BNB-Einstufung: Das Produkt in diesem Datenblatt erfüllt die Anforderungen für Qualitätsniveau 1 bis 3.

Hinweise:

Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen unserem Wissensstand zum Ausgabedatum. Mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, können wir dennoch für Richtigkeit und Aktualität keinerlei Gewähr übernehmen.

Eventuelle inhaltliche Änderungen in vorstehenden Zertifizierungssystemen können zur Folge haben, dass die Angaben in diesem Datenblatt nicht mehr den dann aktuellen Anforderungen der Zertifizierungssysteme entsprechen.

C.Hasse & Sohn
 Inh. E. Räddecke GmbH & Co KG
 Sternstraße 10, 29525 Uelzen
 Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info