

PRODUKTDATENBLATT

Hassolit 1K Grundierung ECO

Einkomponentige lösemittelfreie Grundierung zur Haftvermittlung von Flüssigkunststoff Hassolit 1K ECO auf Hartplastikoberflächen

Produktbeschreibung

Hassolit 1K Grundierung ECO ist eine einkomponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf Hartplastikoberflächen

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Anwendung
- Geringe Fließfähigkeit auf senkrechten Flächen
- Lösemittelfrei
- Gute Haftung auf Hartplastikoberflächen

Produktanwendung

Hassolit 1K Grundierung ECO wird als Haftvermittler zwischen Hartplastikoberflächen (z.B. Lüfterrohr, Kunststofffensterrahmen, HT-Rohr, KG-Rohr) und einkomponentigen Flüssigkunststoff Hassolit 1K ECO eingesetzt.

Genauere Anwendungsbereiche entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt Hassolit 1K ECO und für zusätzliche Grundierungshinweise beachten Sie bitte die Verlegeanweisung.

Technische Produktinformationen Hassolit 1K Grundierung ECO

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| Farbe | Farblos | |
| Form | Leicht dickflüssig | |
| Chemische Basis | Einkomponentiges PU-Harz | |
| Verbrauch | ca. 200 bis 250 g/m ² nach Saugfähigkeit des Untergrundes | |
| Durchhärtezeit | Bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte mind. 3 Stunden. Generell ist der Härungsverlauf zu testen und Haftproben zum Untergrund durchzuführen. | |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +30 °C (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) | |
| Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C (nach Aushärtung) | |
| Lieferform | Kunststoffflasche | 1 kg und 5 kg |
| Reinigung | Frischer Zustand | Hassolit FK Reiniger |
| | Bei Hautkontakt | Handwaschpaste |

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und somit keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender, sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der gewünschten Ergebnisse sind ausdrücklich angeraten.

Untergrundvorbereitung

Die zu grundierende Fläche muss festhaftend, tragfähig, trocken sowie staub-, fett-, und Öl frei, sein.

Verarbeitung

Hassolit 1K Grundierung ECO wird mittels Pinsel oder Rolle gleichmäßig und flächendeckend als geschlossener Film aufgetragen.

Lagerung und Haltbarkeit

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15 °C bis +20 °C bis 6 Monate verarbeitbar.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste können nach Abfallschlüssel - Nr. 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Weitere Informationen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Artikelnummer

Art. Nr.: 8320 0043 Hassolit 1K Grundierung ECO 1 kg

Art. Nr.: 8320 0045 Hassolit 1K Grundierung ECO 5 kg

C.Hasse & Sohn
Inh. E. Räddecke GmbH & Co KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info