

PRODUKTDATENBLATT

Hassolit FK Reiniger

Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel zur Untergrundvorbehandlung für Flüssigkunststoff

Produktbeschreibung

Hassolit FK Reiniger ist ein lösemittelhaltiger Reiniger auf Basis von Aceton zur Untergrundvorbehandlung verschiedenster Oberflächen.

Produktvorteile

- Tiefdringende Reinigungswirkung
- Leicht zu verarbeiten

Produktanwendung

Hassolit FK Reiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen für die weitere Bearbeitung mit Hassolit Grundierung und Flüssigkunststoff eingesetzt.

Welche Oberflächen mit **Hassolit FK Reiniger** gereinigt werden sollen, entnehmen Sie bitte den Grundierungshinweisen aus der Verlegeanweisung.

Hassolit FK Reiniger kann auch zum Reinigen von Werkzeugen eingesetzt werden und um verschüttetes Material zu entfernen.

Die Verarbeitung sollte nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen erfolgen. Nach Verarbeitung den Behälter schnellstmöglich wieder verschließen.



Technische Produktinformationen Hassolit FK Reiniger

Farbe	Transparent	
Form	Flüssig	
Chemische Basis	Aceton	
Verbrauch	min. 150 g/m ² zur Untergrundvorbehandlung	
Lieferform	Kunststoffkanister	4,0 kg / 8,0 kg

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und somit keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender, sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der gewünschten Ergebnisse sind ausdrücklich angeraten.

Verarbeitung

Den Reiniger auf einen fusselreien Lappen geben und die Oberfläche säubern. Bei stärker verschmutzten Flächen den Reiniger zuvor mit einem Pinsel auftragen und einwirken lassen.

Die gereinigte Fläche mindestens 15 Minuten ablüften lassen.

Lagerung und Haltbarkeit

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +20 °C bis 12 Monate verarbeitbar.

Die Gebinde an einem gut gelüfteten Ort vor direkter Sonneneinstrahlung kühl, trocken und luftdicht geschützt lagern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste können nach Abfallschlüssel - Nr. 20 01 29* (Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Weitere Informationen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Artikelnummer

Art. Nr.: 8320 0040 Hassolit FK Reiniger - 4 kg

Art. Nr.: 8320 0039 Hassolit FK Reiniger - 8 kg

C.Hasse & Sohn
Inh. E. Räddecke GmbH & Co KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info