

PRODUKTDATENBLATT

Hasse Kombidrain 8

Drainagesystem ohne Wasserspeicherung -
Komponente der Hasse Gründachsysteme

Produktbeschreibung

Hasse Kombidrain 8 ist eine Kunststoff-Noppenmatte als hochwertiges, hoch druckfestes, schnell zu verlegendes und leistungsstarkes Drainagesystem mit einer Bauhöhe von ca. 8 mm.

Hasse Kombidrain 8 verhindert die Entstehung von hydrostatischem Druck auf die Dachabdichtung und schützt sie vor mechanischen Belastungen.

Den Kern der Matte bildet eine hochbelastbare Noppenfolie aus schlagfestem Recycling-Polystyrol (HIPS) mit ausgezeichneter Kriechfestigkeit für eine beständige, langfristige Entwässerungsleistung. Auf der Noppenseite ein thermisch verfestigtes Geotextil als Filterschicht aufkaschiert.

Produktvorteile

- Erfüllt die Anforderungen der FLL - Dachbegrünungsrichtlinien
- Schutz-, Drän- und Filterschicht im System für einen schnellen, einfachen Einbau
- Sehr gute Lagestabilität
- Recyclbar

Produktanwendung

Hasse Kombidrain 8 ist für den Einsatz als Dränschicht mit oberseitiger Filterschicht in Gründachaufbauten in Mehrschichtbauweise für extensive Dachbegrünungen bei Dachneigungen von 26 % (15°) bis 46 % (25°) auf Warmdachkonstruktionen bestimmt.



Technische Produktinformationen Hasse Kombidrain 8

Material Eigenschaften			
Kern	-	-	HIPS
Filtervlies-Geotextil	-	-	PP
Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte)			
Druckfestigkeit	DIN ISO 25619-2	kPa	500
Druckfestigkeit bei 10 % Verformung	DIN ISO 25619-2	kPa	450
Verformung bei 1 mPa	DIN ISO 25619-2	%	-
Zugfestigkeit längs/quer	DIN ISO 25619-2	kN/m	8/8
Stempeldurchdruckkraft CBR ¹⁾	DIN ISO 12236	kN	1,5
Kegelfallversuch ¹⁾	DIN ISO 13433	mm	38
Wetterbeständigkeit ²⁾	DIN ISO 12224	%	60/80
Physische Eigenschaften (Standardwerte)			
Bauhöhe unter 2 kPa	-	mm	8
Noppenhöhe unter 2 kPa	-	mm	7,5
Wasserspeichervolumen	-	l/m ²	-
Flächengewicht pro m ²	-	g	653
Rollendurchmesser	-	cm	60
Hydraulische Eigenschaften (Mittelwerte)			
Öffnungsweite O ₉₀ ¹⁾	DIN ISO 12956	µm	150
Wasserdurchlässigkeit H ₅₀ ¹⁾	DIN ISO 11058	mm/s	100

¹⁾ Werte beziehen sich nur auf das Filter/Geotextil

²⁾ Die Drainagematten müssen innerhalb von 14 Tagen mit Boden angeschüttet bzw. überdeckt werden

Anwendungsinformationen

Rollenlänge	ca. 32 m
Rollenbreite	ca. 1,25 m
Rollengewicht	ca. 26 kg

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Lagerung und Haltbarkeit

Hasse Kombidrain 8 ist witterungsgeschützt ebenerdig stehend und grundsätzlich frostfrei, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.

Entsorgung

Bei Entsorgung sind die abfallrechtlichen Auflagen zu beachten.

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon 0581 97353-0
www.hasse.info - mail@hasse.info