



Hasse Vapor

Premium-Dampfsperrbahn für massive Unterkonstruktionen

Premium-Dampfsperrbahn mit Eigenschaften weit über DIN Vorgabe

Die Dampfsperrbahn ist die erste Funktionsschicht in einem wärmegeprägten Dachabdichtungsaufbau. Mit **Hasse Vapor** ist die bestmögliche Verbindung zur Unterkonstruktion gewährleistet. Die oberseitige Spezial-Granulatbestreuung ist feuchtigkeitsbeständig und bietet eine optimale Haftgrundlage für die Dämmstoffverklebung. Mit einem bestreuungsfreien Randstreifen, unterseitiger Schnellschweißfolie und schnell fließendem Polymerbitumen ist ein optimales Verarbeiten garantiert – auch in der kalten Jahreszeit. In Verbindung mit einer möglichen offenen Liegezeit von bis zu 6 Monaten ist Planungssicherheit für Ihre Baustelle gegeben.



Kaltverbiegeverhalten nach DIN EN1109: Links ein Standard-Produkt nach 60 Minuten im Kältebad bei -5 °C – mit dem Ergebnis der sichtbaren Rissbildung. Rechts eine Hasse Vapor nach 60 Minuten im Kältebad bei -30 °C – ohne Beeinträchtigung der Funktionalität.



Optimales Verarbeiten auch in der kalten Jahreszeit.

- ➔ Gute Kälteflexibilität
- ➔ Planungssicherheit für Ihre Baustelle
- ➔ Nagelausreißfest und trittfest
- ➔ Absolut wasserdampfdicht
- ➔ Behelfsmäßige Abdichtung von bis zu 6 Wochen – nach Absprache mit Ihrem hasse-Fachberater bis zu 6 Monate offene Liegezeit