

Hassolan SN

Schnelle Dampfsperre auf Trapez und Beton



Flachdach



Gründach



Steildach



Bauchemie



Gussasphalt

Die Dampfsperrbahn trägt wesentlich zur Langlebigkeit und Sicherheit eines Dachaufbaus bei. Sichere Verbindung mit dem Untergrund und Schutz der Wärmedämmung vor Feuchtigkeit durch Diffusion sind die wesentlichen Anforderungen, denen eine Dampfsperrbahn genügen muss.

Hassolan SN wird durch die Selbstklebetechnik ohne Flamme flächig verlegt. Die Sicherheits-Schweißnaht wird ther-

misch mittels geeignetem Brenner oder Heißluft verschlossen. Die eingebaute Sicherheits-Schweißnaht schützt das Bauwerk doppelt:

1. Während der Bauphase ist das Gebäude vor Niederschlägen von außen geschützt.
2. Mit Einbau der Wärmedämmung schützt Hassolan SN den Wärmedämmstoff vor Eindringen von Feuchtigkeit durch Diffusion.

Die Oberfläche der Hassolan SN eignet sich hervorragend für eine Verklebung von Wärmedämmstoffen mit HassoStick oder Hasse PU-Kleber.



Vorteile & Eigenschaften



sichere und wirtschaftliche Verlegung durch Selbstklebetechnik



vielseitige Verlegung auf Stahltrapezblech- und Betonuntergründen möglich



durchtritt- und reißfeste Trägereinlage



als vorübergehende behelfsmäßige Abdichtung (Notabdichtung) einsetzbar



Verlegung ohne Flamme möglich